



UTDRAGSENHET

Utdragsenhet är en smidig, säker och ergonomisk lösning vid plock av detaljer på pall.



Det håller.[®]

FAKTA

Utförande

EABs utdragsenhet används vid plockning av detaljer på pall. Den ger god åtkomlighet av godset och ger en bekväm arbetsställning.

Utdragsenheten kan monteras på bärbalkar i pallställ eller direkt på betonggolvet. Den har även en låsspärr, som frigörs när man drar i handtaget på bärbalksmodellen, alternativt trycker ner handtaget med foten på golvmodellen.

Leverans och montering

Utdragsenheten levereras komplett med fästnanordning för montering på bärbalkar, alternativt med dragstång och expanderbultar för golvmodell.

Med hjälp av den medföljande monteringsanvisningen är det enkelt att montera EABs utdragsenhet. Vid montage av utdragsenhet på bärbalkar bör man iaktta den max tillåtna belastningen för bärbalkarna. I max utdraget läge hamnar pallens tyngdpunkt framför frontbalken.

Säkerhetskrav

EABs utdragsenhet uppfyller alla säkerhetskrav i den europeiska standarden för lagerinredning med beteckning SS-EN 15620 och 15635.

Ytbehandling

EABs utdragsenhet lackeras med en slitstark pulverfärg. Standardfärg är orange.

Skanna QR-koden och läs mer på www.eab.se/utdragsenhet



SÄKER LÖSNING

Vår utdragsenhet är en säker och ergonomisk lösning för plockning från pallar - och uppfyller dessutom alla säkerhetskrav i den europeiska standarden för lagerinredning, SS-EN15620-2021 och 1SS-EN5635.

MONTAGE

Utdragsenheten kan monteras på bärbalkar i pallstället eller direkt på ett betonggolvet. Enheten har en låsspärr som frigörs när du drar i handtaget på bärbalksmodellen eller trycker ner handtaget med foten på golvmodellen.

KOMPRIMERA DITT LAGER

Med en lågbyggd utdragsenhet kan du minska avståndet mellan nivåerna i ett pallställ och därigenom komprimera ditt lager.



Utdragsenhet monterad på bärbalk i ställage.



Utdragsenhet monterad på golv.



Förhöjningssats för stödbenstruck.



lläggsplåt för plockgods utan pall.

Teknisk data


Bredd	850 mm
Djup	1260 mm
Max utdrag	800 mm
Höjd	85 mm
Belastning	700 kg
Förhöjningssats, höjd	100 mm

Utdragsenhet

Teknisk data

Bredd	900 mm
Djup	1150 mm
Max utdrag	760 mm
Höjd	35 mm
Belastning	300 kg

Utdragsenhet



Utdragsplan för plockgods utan pall.



Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE

